




Consommation électrique Power consumption	12 W / 18 W
Puissance Power	700 / 1500 lumen
Couleur Colour	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white
Angle de diffusion Beam angle	120°
Matériaux Material	Aluminium + PMMA
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP20
Fourni avec Supplied with	Alimentation Led driver
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-25°C à +55°C -25°C to +55°C




01552
01551
01505
01448

01898



01448
01551



01505
01552

	Description Description	Alim. Voltage	Puissance Power	Poids Weight	Conso. Cons.	Diamètre Diameter	Réf. Ref.
	Plafonnier rond 12W 12W Downlight	24 VDC	700 lm	300 g	12 W	Ø 170 mm	01552
	Plafonnier rond 18W 18W Downlight	24 VDC	1500 lm	450 g	18 W	Ø 218 à/to 225 mm	01551
	Plafonnier rond 12W 12W Downlight	225-260 VAC	700 lm	300 g	12 W	Ø 170 mm	01505
	Plafonnier rond 12W Rouge Red 12W Downlight	225-260 VAC	700 lm	450 g	12 W	Ø 170 mm	01898
	Plafonnier rond 18W 18W Downlight	225-260 VAC	1500 lm	450 g	18 W	Ø 218 à/to 225 mm	01448



01552 - 01505

Cone Angle 49.26° Lamp flux 1499.994 lumen

m	Ø	Lux
0.60 m	1.39 m	1892.958
1.20 m	2.79 m	473.240
1.80 m	4.18 m	210.329
2.40 m	5.57 m	118.310
3.00 m	6.97 m	75.718

01551 - 01448

Cone Angle 49.26° Lamp flux 799.994 lumen

m	Ø	Lux
0.60 m	1.39 m	1009.578
1.20 m	2.79 m	252.394
1.80 m	4.18 m	112.175
2.40 m	5.57 m	63.099
3.00 m	6.97 m	40.383