




Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1.9 W / 2.4 W
Matériaux Material	Inox +ABS / inox blanc + ABS S/S + ABS / white S/S + ABS
Puissance Power	140 lm / 250 lm
Couleur Colour	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white
Angle Beam angle	120°
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Montage Mounting	Encastré par 2 ressorts inclus Recessed with 2 springs included
Poids Weight	54g
Garantie Warranty	2 ans 2 years

LED 1,9 W ≈ 10 W

Cache Cover	Puissance Power	Matériau Material	Conso. Consumption	Sans inter. No switch	Avec inter. With switch
Inox poli Polished S.S	140 lm	inox +ABS S/S + ABS	1,9 W	01437	01438
Inox brossé Brushed S.S	140 lm	inox +ABS S/S + ABS	1,9 W	01521	01522
Blanc White	140 lm	inox blanc white S/S	1,9 W	01489	01490

LED 2,4 W ≈ 20 W

Cache Cover	Puissance Power	Matériau Material	Conso. Consumption	Sans inter. No switch	Avec inter. With switch
Inox poli Polished S.S	250 lm	inox +ABS S/S + ABS	2,4 W	01439	01440
Inox brossé Brushed S.S	250 lm	inox +ABS S/S + ABS	2,4 W	01523	01524
Blanc White	250 lm	inox blanc white S/S	2,4 W	01548	01549



Cone Angle 103° Lamp flux 150.0 lumen

m	m	m
1 m	36.2	
2 m	1	
m	m	
m	1 1 m	
m	1 m	1



Support saillié (avec vis) voir page 78
Surface mount holder (with screws) see page 78
Dimensions : L 98 x l 98 x H 17 mm
Dimensions : L 98 x W 98 x H 17 mm

Information:

Avec ou sans interrupteur. 01437, 01489 et 01521 sont gradables avec gradateur Mantagua (ref. 01159). Peut être fourni avec joint isolant permettant un montage inox sur aluminium.

Information:

With or without switch. 01437, 01489 & 01521 are dimmable with Mantagua dimmer (ref. 01159). Can be supplied with plastic sealing allowing stainless steel mounting on aluminium base.

